

ИНДИКАЦИЯ ОТКАЗОВ

ИНДИКАЦИЯ ОТКАЗОВ НА ДИСПЛЕЕ ВЫНОСНОГО (ПРОВОДНОГО) БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

№	Код ошибки	Отказ	Возможная причина	Способ устранения
1	A0	Неисправность источника питания	Неправильная фазировка или обрыв фазы	Определите причину, а затем произведите правильное подключение
2	C0	Неисправность выносного (проводного) блока управления или нет связи	Плохо подключены провода к выносному блоку	Проверьте надежность подключения выносного блока
3	C1	Сбой связи между внутренним и наружным блоком	Обрыв проводов между внутренним и наружным блоком	Свяжитесь с ближайшим сервис-центром.
4	E1	Неисправность датчика температуры помещения	Датчик неисправен	Отключите электропитание и проверьте надежность подключения датчика. Если это не помогло – замените датчик.
5	E2	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Датчик неисправен	Отключите электропитание и проверьте надежность подключения датчика. Если это не помогло – замените датчик.
6	E4	Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока	Датчик неисправен	Отключите электропитание и проверьте надежность подключения датчика. Если это не помогло – замените датчик.
7	H1	Сработка системы защиты наружного блока	Неисправность наружного блока	Определите причину неисправности по индикации отказов на дисплее наружного блока
8	H2	Сработка системы защиты компрессора от перегрузки по высокому давлению	Температура снаружи слишком высока или заблокированы вентиляционные каналы наружного блока или засорился фильтр/теплообменник наружного блока	Выясните причину и устраните ее по возможности
9	H3	Сработка системы защиты компрессора от перегрузки по низкому давлению (вакууму)	Температура снаружи слишком низкая, или произошла утечка охладителя из системы, или давление падает слишком быстро при закачке охладителя в наружный блок	Выясните причину и устраните ее по возможности
10	H4	Сработка датчика высокого уровня конденсата	1. Слишком много воды образуется в режиме охлаждения помещения или осушения воздуха помещения. Или проблемы с оттоком конденсата. 2. Если в течение 20 мин. системе не удалось справиться с высоким уровнем конденсатной воды – прозвучит звуковой сигнал тревоги	Система сама автоматически справляется с проблемой в течении 20 минут. Прим. Во время автоматического устранения проблемы переполнения конденсатной водой только режимы «НАГРЕВ» и «ВЕНТИЛИРОВАНИЕ» доступны 1. Система находится в заблокированном состоянии. Необходимо отключить систему и проверить помпу откачки конденсатной воды. 2. После устранения проблемы – включить кондиционер.
11	P1	Сработка системы защиты теплообменника внутр. блока от обледенения в режиме охлаждения помещения	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
12	P2	Сработка системы защиты теплообменника внутреннего блока от перегрева в режиме нагрева помещения	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
13	P3	Сработка системы защиты теплообменника наружного блока от перегрева в режиме охлаждения помещения	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
14	FF	Сбой работы в системе	Сработала система защиты	Выключите и включите кондиционер
15	P6	Защита от подачи холодного воздуха в режиме нагрева помещения	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
16	P7	Обледенение (внешнего блока) в режиме нагрева помещения	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
17	P8	Индикатор режима нагрева картера компрессора	Сработала система защиты	Система вернется в рабочий режим автоматически
18	CF	Индикатор необходимости очистки или смены фильтров	Загрязнение фильтров	Выключите кондиционер и произведите чистку фильтров.



Большая библиотека технической документации
[**http://splitoff.ru/tehn-doc.html**](http://splitoff.ru/tehn-doc.html)
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.