

модель СКФВ



серия "Glass". Оригинальная матовая стеклянная панель с классическим LED Display

модель YBFB



серия "Basic". Стильная глянцевая пластиковая панель с mini LED Display

модель YGFB



серия "Prestige". Стильная глянцевая панель с ультро модным дисплеем, светящимся сквозь пластик



Стандартные функции:



Компенсация перепада температур между полом и потолком I FEEL



Комфортный сон



LED дисплей



24-х часовой таймер



Два направления потока воздуха



Автоматический перезапуск Autorestart



Сверхбыстрое охлаждение



Режим интеллектуальной разморозки DeFrost



Режим автоматического покачивания жалюзи SWING



Четыре режима: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция



Антибактериальное покрытие теплообменника BlueFin

Дополнительные функции:



Фильтр NANO Silver



Электрический угольный фильтр



Катехиновый фильтр



Фильтр с витамином С



Фотокаталитический фильтр



Фильтр 3M HAF

технические характеристики

Система		Тепловой насос R-410A				
Модель		KONH07-CKFB	KONH09-CKFB	KONH12-CKFB	KONH18-CKFB	KONH24-CKFB
		KONH07-YBFB	KONH09-YBFB	KONH12-YBFB	KONH18-YBFB	KONH24-YBFB
		KONH07-YGFB	KONH09-YGFB	KONH12-YGFB	KONH18-YGFB	KONH24-YGFB
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность	кВт	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
Теплопроизводительность	кВт	2,1	2,7	3,7	5,4	7,3
Класс энергетической эффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность:						
Охлаждение	кВт	0,78	0,97	1,30	1,95	2,66
Обогрев	кВт	0,75	0,95	1,27	1,90	2,60
Внутренний блок:						
Размеры (ШxВxГ)	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
Вес нетто	кг	7	7	8	11	11
Расход воздуха (охл./обогрев)	м3/ч	400/430	430/430	530/530	760/780	760/780
Осушение	л/ч	0,6	1	1,5	2	2,4
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/34/36	32/34/36	34/36/39	44/46/48	44/46/48
Наружный блок:						
Размеры (ВxШxГ)	мм	600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x307
Вес нетто	кг	21	25	30	36	52
Тип компрессора		Роторный				
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	52	55	58	60
Размер труб:						
Жидкость	мм/дюйм	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Газ	мм/дюйм	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	16,0(5/8)
Максимальная длина трасс	м	10	10	15	20	20
Максимальная высота трассы	м	5	5	8	8	10
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°C	охл.: от 21 до 43°C, обогрев: от -5 до 24°C			охл.: от 21 до 54°C, обогрев: от 1 до 24°C	